

COTAÇÃO N° 77/2022 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA ENSACADA (CBUQ PARA UTILIZAÇÃO A FRIO) PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, **até às 17h00min do dia 16/12/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Catanduva, 13 de dezembro de 2022.

Setor de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Justificativa

Justifica-se os materiais solicitados, na necessidade da utilização dos materiais pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, na utilização do material em serviços de recuperação e para a manutenção e conservação de vias públicas em que é necessário o tamponamento imediato do local, devido ao trânsito intenso ou impossibilidade de liberação do trânsito no terreno natural.

2. Objeto

Dispensa de licitação por valor, para aquisição de Massa Asfáltica Ensacada (CBUQ para utilização a frio) para utilização das equipes de manutenção da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva.

3. Descrição do material

Item	Quantidade	Uni.	Descrição
1	1.000,00	Saco	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLIAÇÃO A FRIO – Embalagens de 25 Kg.

Garantia de estocagem de 1 (um) ano.

Frete e descarregamento por conta da contratada.

Prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias úteis.

4. Composição do CBUQ

A massa asfáltica usinada a quente, CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para aplicação a frio, não emulsionada, modificada por aditivo retardador de enrijecimento do CAP, popularmente, conhecido como aditivo retardador de CURA. Preparada com pedrisco, pó de brita, com granulometria não inferior a 98% na peneira 3/8, teor de betume de no mínimo 6%, densidade aparente da massa mínima 2,15 g/cm³, abrasão Los Angeles não superior a 30% para manutenção corretiva de revestimentos asfálticos.

O produto deverá ser de fácil aplicação, podendo ser feita manualmente, sem a necessidade de equipamentos complexos e sem a necessidade de parar o trânsito para cura do material. A aplicação da massa asfáltica pode ser feita em dias de chuva, sem a perda de qualidade.

O asfalto ensacado possui alta durabilidade e não necessita de uma equipe especializada para ser aplicado para este serviço. Uma das vantagens do asfalto frio em saco comparado ao asfalto tradicional, é que o Asfalto frio em saco é pronto para uso, enquanto o tradicional precisa ser misturado. Com isso evita-se desperdícios ou perda de material.

5. Forma, Local e Prazos de entrega do bem

O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis a partir do pedido de compra.

Todas as despesas com transporte dos materiais de responsabilidades da EMPRESA CONTRATADA.

A empresa contratada deverá entregar os equipamentos reformados na sede da SAEC, localizada na Rua São Paulo, 1.108, bairro Higienópolis, Catanduva/SP.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pelo gestor do contrato através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa.

O documento fiscal deverá, necessariamente, estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do local.

Vinícius Perini de Oliveira
Engenheiro Civil